

ПОБУТОВІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Серія Bluefilters Компакт	Тип мікро-процесора	Приєднання	Розміри	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-SA04	Кабінетний пом'якшувач води для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	195x405x460	5	0,2-0,4	По запиту
Bluefilters-AT04	Кабінетний пом'якшувач води для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	AT34 із встановленням часу	3/4"	195x405x460	5	0,2-0,4	По запиту
Bluefilters-AV04	Кабінетний пом'якшувач води для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	195x405x460	5	0,2-0,4	По запиту



Bluefilters Kompakt



AT34



AV34



Номер товару	Серія Bluefilters SILVER	Тип мікро-процесора	Приєднання	Розміри	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-KS15-AT08	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AT34 із встановленням часу	3/4"	225x440x646	8	0,6-0,8	По запиту
Bluefilters-KS20-AT12	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AT34 із встановленням часу	3/4"	225x440x1110	15	0,8-1,2	По запиту
Bluefilters-KS30-AT15	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AT34 із встановленням часу	3/4"	225x440x1110	20	1,2-1,5	По запиту
Bluefilters-KS15-AV08	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу	3/4"	225x440x646	8	0,6-0,8	По запиту
Bluefilters-KS20-AV12	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу	3/4"	225x440x1110	15	0,8-1,2	По запиту
Bluefilters-KS30-AV15	Побутовий кабінетний пом'якшувач, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу	3/4"	225x440x1110	20	1,2-1,5	По запиту



ПОБУТОВІ ФІЛЬТРИ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Серія Bluefilters GOLD	Тип мікропроцесора	Приєднання	Розміри	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-Mini5	Побутовий пом'якшувач під мийку, з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	6	0,4-0,6	По запитові
Bluefilters-Mini10	Побутовий пом'якшувач під мийку, з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	8	0,6-0,8	По запитові
Bluefilters-KG20-AV06	Побутовий кабінетний пом'якшувач з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	6	0,4-0,6	По запитові
Bluefilters-KG30-AV08	Побутовий кабінетний пом'якшувач з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням і часу та кількості води	3/4"	225x440x646	8	0,6-0,8	По запитові
Bluefilters-KG40-AV12	Побутовий кабінетний пом'якшувач з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	15	0,8-1,2	По запитові
Bluefilters-KG50-AV15	Побутовий кабінетний пом'якшувач з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	20	1,2-1,5	По запитові
Bluefilters-KG30-AV15	Побутовий кабінетний пом'якшувач з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x646	8	0,8-1,2	По запитові
Bluefilters-KG40-AV20	Побутовий кабінетний пом'якшувач з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x1110	20	1,5-2,0	По запитові
Bluefilters-KG50-AV25	Побутовий кабінетний пом'якшувач з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	320x500x1140	25	2,0-2,5	По запитові

Номер товару	Серія Bluefilters PLATINUM	Тип мікропроцесора	Приєднання	Розмір	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-KP25-AV12	Побутовий кабінетний пом'якшувач, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x646	8	0,8-1,2	По запитові
Bluefilters-KP40-AV20	Побутовий кабінетний пом'якшувач, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x1110	20	1,5-2,0	По запитові
Bluefilters-KP50-AV25	Побутовий кабінетний пом'якшувач, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	320x500x1140	25	2,0-2,5	По запитові



AV34B
B серія



AV1 i AV1P
P серія



AV34
Компакт Micro, Mini, Maxi



Номер товару	Серія Bluefilters NEW	Тип мікро-процесора	Приєднання	Розмір	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-KN15-AVB08	Побутовий пом'якшувач, з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x 646	8	0,6-0,8	По запису
Bluefilters-KN25-AVB12	Побутовий пом'якшувач, з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x 1110	15	0,8-1,2	По запису
Bluefilters-KN30-AVB15	Побутовий пом'якшувач, з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x 1110	20	1,2-1,5	По запису

НАПІВАВТОМАТИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Найменування	Тип мікро-процесора (блоку керування)	Приєднання	Розміри	Об'єм смоли л	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
Bluefilters-SA04	Кабінетний пом'якшувач, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	195x405x 460	5	0,2-0,4	По запису
Bluefilters-SA08	Кабінетний пом'якшувач, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 646	8	0,6-0,8	По запису
Bluefilters-SA12	Кабінетний пом'якшувач, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 1110	15	0,8-1,2	По запису
Bluefilters-SA15	Пом'якшувач води, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 1110	20	1,2-1,5	По запису
Bluefilters-SA18	Пом'якшувач води, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	320x500x 1140	25	1,5-1,8	По запису
Bluefilters-SA20	Пом'якшувач води, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	320x500x 1140	30	1,8-2,0	По запису

Тип	Найменування	Ціна, грн
RX-69C Controler	Пристрій для програмування до блоку керування RX-69C- (через порт USB)	По запису

Запуск напівавтоматичних систем пом'якшення води відбувається натисканням кнопки ручної регенерації. Регенерацію блок керування здійснить самостійно. Запрограмувати блок керування дуже просто через порт USB за допомогою пристрою для програмування RX-69C Controler. Застосовуються для: джакузі, системи опалення, наповнення інших систем, забезпечення додатковою водою.



ПРОМИСЛОВІ ОДНОБАЛОННІ ПОМ'ЯКШУВАЧІ ВОДИ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Однобалонні системи пом'якшення води з таймером та блоком керування RX								
Номер товару	Балон	Блок керування/ приєднання	Об'єм сольового танка	Робочий потік м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Вага кг	Ціна, грн
Bluefilters BD30T-RX	10/44	RX-65B-T 3/4"		1.2-1.8	5.9	264x264x 1296	36	По запиту
Bluefilters- BD40T-RX	10/54	RX-65B-T 3/4"		1.8-2.4	7.3	264x264x 1556	55	По запиту
Bluefilters- BD60T-RX	12/48	RX-63B-T 1"		2.1-3,2	11.9	311x311x 1402	69	По запиту
Bluefilters- BD75T-RX	13/54	RX-63B-T 1"		3.2-3.8	15.5	338x338x 1556	88	По запиту
Bluefilters- BD100T-RX	14/65	RX-63B-T 1"		3.8-4.5	17,9	365x365x 1844	115	По запиту
Bluefilters- BD120T-RX	16/65	RX-63B-T 1"		4.5-5.5	23,8	416x416x 1844	136	По запиту

Однобалонні системи пом'якшення води з можливістю встановлення кількості води та блоком керування RX								
Номер товару	Балон	Блок керування/ приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Вага кг	Ціна, грн
Bluefilters- BD30V-RX	10/44	RX-65B-V 3/4"		1.2-1.8	5.9	264x264x 1296	36	По запиту
Bluefilters- BD40V-RX	10/54	RX-65B-V 3/4"		1.8-2.4	7.3	264x264x 1556	55	По запиту
Bluefilters- BD60V-RX	12/48	RX-63B-V 1"		2.4-3.2	11.9	311x311x 1402	69	По запиту
Bluefilters- BD75V-RX	13/54	RX-63B-V 1"		3.2-3.8	15.5	338x338x 1556	88	По запиту
Bluefilters- BD100V-RX	14/65	RX-63B-V 1"		3.8-4.5	17.9	365x365x 1844	115	По запиту
Bluefilters- BD120V-RX	16/65	RX-63B-V 1"		4,5-5.5	23.8	416x416x 1844	136	По запиту
Bluefilters- BD150V-RX	18/65	RX-74A-V 2"		5.5-7.0	32.5	467x467x 1844	167	По запиту
Bluefilters- BD200V-RX	20/72	RX-74A-V 2"		8.0-9.5	46.7	518x518x 2032	215	По запиту



Кільк. шт	Номер товару	Кількість точок водозабору в житловому будинку(MAX)	Примітки
1 шт	Bluefilters-40V-RX	4-5* точок	Вбудовано у систему by-pass
2 шт	Bluefilters-40V-RX	8-10* точок	Паралельно вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-120V-RX	15-25* точок	Вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-200V-RX	20-30* точок	Вбудовано у систему by-pass

* може бути менше, залежно від аналізу води (жорсткості, заліза і т.д.)



ПРОМИСЛОВІ ДВОБАЛОННІ ПОМ'ЯКШУВАЧІ ВОДИ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Двобалонні системи пом'якшення води з можливістю встановлення кількості води та блоком керування RX								
Номер товару	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт. м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри баллону	Вага кг	Ціна, грн
Bluefilters-BD30DV-RX	2x10/44	RX-65A-V 3/4"		1.2-1.8 макс.3.6	5.9	264x264x1296	72	По запису
Bluefilters-BD40DV-RX	2x10/54	RX-65A-V 3/4"		1.8-2.4 макс.4.8	7.3	264x264x1556	110	По запису
Bluefilters-BD60DV-RX	2x12/48	RX-65A-V 3/4"		2.4-3.2 макс.6.4	11.9	311x311x1402	138	По запису
Bluefilters-BD75DV-RX	2x13/54	RX-63A-V 1"		3.2-3.8 макс.7.6	15.5	338x338x1556	176	По запису
Bluefilters-BD100DV-RX	2x14/65	RX-63A-V 1"		3.8-4.5 макс.9.0	17.9	365x365x1844	230	По запису
Bluefilters-BD120DV-RX	2x16/65	RX-63A-V 1"		4.5-5.5 макс.11.0	23.8	416x416x1844	272	По запису
Bluefilters-BD150DV-RX	2x18/65	RX-74A-V 6/4"		5.5-7.0 макс.14.0	32.5	467x467x1844	334	По запису
Bluefilters-BD200DV-RX	2x20/72	RX-74A-V 6/4"		8.0-9.5 макс.19.0	46.7	518x518x2032	430	По запису
Bluefilters-BD325DV-RX	2x24/72	RX-77A-V 2"		9.5-12.0 макс.24.0	72	620x620x2032	686	По запису
Bluefilters-BD475DV-RX	2x30/72	RX-77A-V 2"		12.0-15.0 макс.30.0	96	772x772x2032	992	По запису
Bluefilters-BD675DV-RX	2x36/72	RX-77A-V 2"		15.0-18.0 макс.36.0	108	924x924x2032	1380	По запису

У разі замовлення систем з більшою потужністю звертайтеся зі своїми пропозиціями до нас.

Двобалонні пом'якшувачі Bluefilters

Перевагою двобалонних систем пом'якшення води є те, що обидві башти мають окремий блок управління, тому вони здатні діяти з потужністю у два рази вищу за номінальну. Два блоки управління з'єднані комунікаційним кабелем. Блоки стежать за робочим станом один одного. В один час регенерувати здатен тільки один блок, таким чином забезпечується постійне постачання м'якої води. Такі системи можуть застосовуватися у готелях, багатоквартирних будинках, для доливу води у басейни тощо. Їх можна застосовувати навіть там, де час від часу потрібне устаткування більшої потужності, адже двобалонні системи можна будь-коли доповнити ще одним чи двома балонами через комунікаційний кабель. Таким чином, можна збільшити потужність устаткування.



ФІЛЬТРИ ЗНЕЗАЛІЗНЕННЯ ВОДИ

Автоматичні системи знезалізнення води, з наповнювачем BIRM та ручним або електронним блоком

Системи знезалізнення води з ручною промивкою наповнювача BIRM:

Номер товару	BIRM л	Ручний блок/приєднання	Продуктивн. М ³ / год	Поверхня м ²	Потік зворотної промивки	Вага кг	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1035BF-RX	24	RX-56F 1"	0.4-0.6	0.05	1,6 м ³ /год (7 GPM) 20-6 хв	55	264x264x1086	По запису
Bluefilters-1044BF-RX	33	RX-56F 1"	0.6-0.8	0.05	1,6 м ³ /год (7 GPM) 20-6 хв	64	264x264x1296	По запису
Bluefilters-1054BF-RX	42	RX-56F 1"	0.7-1.0	0.05	1,6 м ³ /год (7 GPM) 20-6 хв	73	264x264x1556	По запису

Системи знезалізнення води з автоматичною промивкою наповнювача BIRM:

Номер товару	BIRM л	Електронний блок/приєднання	Продуктивн. м ³ / год	Поверхня м ²	Потік зворотної промивки	Вага кг	Розмір д/ш/в	Ціна, грн
Bluefilters-1054BT-RX	42	RX-67B-T 1"	0.7-1.0	0.05	1,6 м ³ /год (7 GPM) 20-6 хв	73	264x264x1556	По запису
Bluefilters-1252BT-RX	62	RX-67B-T 1"	0.9-1.4	0.07	2,2 м ³ /год (10 GPM) 20-6 хв	85	311x311x1508	По запису
Bluefilters-1354BT-RX	74	RX-67B-T 1"	1.1-1.6	0.08	2,8 м ³ /год (12 GPM) 20-6 хв	100	338x338x1556	По запису
Bluefilters-1465BT-RX	98	RX-67B-T 1"	1.3-1.8	0.1	3,4 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	128	365x365x1844	По запису
Bluefilters-1665BT-RX	112	RX-67B-T 1"	1.6-2.4	0.13	3,4 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	151	416x416x1844	По запису
Bluefilters-2072BT-RX	198	RX-75A-T 2"	2.2-4.4	0.22	5,7 м ³ /год (25 GPM) 20-6 хв	265	518x518x2032	По запису
Bluefilters-2472BT-RX	255	RX-75A-T 2"	2.8-5.6	0.28	8,4 м ³ /год (37 GPM) 20-6 хв	345	620x620x2032	По запису
Bluefilters-3072BT-RX	397	RX-77A-T 2"	4.4-8.8	0.44	13,6 м ³ /год (60 GPM) 20-6 хв	535	772x772x 2032	По запису
Bluefilters-3672BT-RX	566	RX-77A-T 2"	6.4-12.8	0.64	19,3 м ³ /год (85 GPM) 20-6 хв	865	924x924x 2032	По запису

Еквівалент заліза (мг/л) = 1 x вміст Fe (мг/л) + 2x вміст Mn (мг/л) Визначення швидкості фільтрації на основі еквівалента заліза: Еквівалент заліза Швидкість фільтрації

0,2 мг/л	18м/год
0,5 мг/л	15 м/год
1,0 мг/л	12 м/год
1,5 мг/л	10 м/год
2,0 мг/л	8 м/год
3,0 мг/л	6 м/год

Поверхня, необхідна для фільтрації (м²) = об'єм потоку (м³/год) / швидкість фільтрації (м/год)

Потужність наповнювача: 1,4 г Fe/л Зворотна промивка наповнювача: 25-30 м/год Висота підкладки: 75-90 см. Рівень рН у воді: 6,8-9,0

Вміст розчиненого кисню повинен складати принаймні 15% вмісту заліза Вільний вміст хлору повинен бути меншим за 0,5 мг/л Сірководень потрібно видалити перед фільтром.



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮСистеми фільтрації для видалення заліза та марганцю з наповнювачем **Pyrolox**, таймером, електронним блоком **RX**

Системи фільтрації для видалення заліза та марганцю з ручною промивкою наповнювача Pyrolox :								
Номер товару	Pyrolox, л	Ручний блок/приєднання	Продуктивн м ³ /год	Поверх ня м ²	Потік зворотної промивки	Вага, кг	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1035PF-RX	23	RX-56F 1"	0.4-0.6	0.05	3,4 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	60	264x264x1086	По запису
Bluefilters-1044PF-RX	28	RX-56F 1"	0.6-0.8	0.05	3,4 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	69	264x264x1296	По запису
Bluefilters-1054PF-RX	34	RX-56F 1"	0.7-1.0	0.05	3,4 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	79	264x264x1556	По запису

Системи фільтрації для видалення заліза та марганцю з автоматичною промивкою наповнювача Pyrolox :								
Номер товару	Pyrolox, л	Електронний блок/приєднання	Продуктивн м ³ /год	Поверх- хня м ²	Потік зворотної промивки	Вага, кг	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1054PT-RX	34	RX-67B-T 1"	0.7-1.0	0.05	3,0 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	79	264x264x1556	По запису
Bluefilters-1252PT-RX	41	RX-67B-T 1"	0.9-1.4	0.07	4,0 м ³ /год (15 GPM) 20-6 хв	95	311x311x1508	По запису
Bluefilters-1354FT-RX	48	RX-67B-T 1"	1.1-1.6	0.08	4,8 м ³ /год (25 GPM) 20-6 хв	129	338x338x1556	По запису
Bluefilters-1465PT-RX	59	RX-67B-T 1"	1.3-1.8	0.1	6,0 м ³ /год (25 GPM) 20-6 хв	197	365x365x1844	По запису
Bluefilters-1665PT-RX	82	RX-67B-T 1"	1.6-2.4	0.13	7,8 м ³ /год (25 GPM) 20-6 хв	238	416x416x1844	По запису
Bluefilters-2072PT-RX	114	RX-75A-T 2"	2.2-4.4	0.22	13,2 м ³ /год (49 GPM) 20-6 хв	277	518x518x2032	По запису
Bluefilters-2472PT-RX	148	RX-77A-T 2"	2.8-5.6	0.28	16,8 м ³ /год (60 GPM) 20-6 хв	398	620x620x2032	По запису
Bluefilters-3072FT-RX	227	RX-77A-T 2"	4.4-8.8	0,44	22,7 м ³ /год (100 GPM) 20-6 хв	643	772x772x2032	По запису
Bluefilters-3672PT-RX	329	RX-77SM-T 2 1/2"	6.4-12.8	0.64	31,2 м ³ /год (85 GPM) 20-6 хв	971	924x924x2032	По запису

Еквівалент заліза (мг/л) = 1 x вміст Fe (мг/л) + 2x вміст Mn (мг/л)

Визначення швидкості фільтрації на основі еквівалента заліза:

Еквівалент заліза	Швидкість фільтрації
0,2 мг/л	18м/год
0,5 мг/л	15 м/год
1,0 мг/л	13 м/год
1,5 мг/л	12 м/год
2,0 мг/л	10 м/год
3,0 мг/л	8 м/год

Поверхня, необхідна для фільтрації (м²) = об'єм потоку (м³/год)/швидкість фільтрації (м/год)

Загальна характеристика наповнювача Pyrolox

Зворотна промивка наповнювача: 60-70 м/год

Висота підкладки: 45 см

Рівень рН у воді: 6,5-9,0

Вільний об'єм: мінімум 40% від висоти підкладки Наповнювач стійкий до хлору.



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА ТА МАРГАНЦЮСистеми фільтрації для видалення заліза та марганцю з таймером, наповнювачем **Green Sand**, електронним блоком **RX**, ємністю реагенту KMnO_4 (перманганату калію):

Номер товару	Green Sand, л	Електронний блок/приєднання	Продуктивн. $\text{м}^3/\text{год}$	Поверхня м^2	Потік зворотної промивки	Об'єм ємності реагенту	Вага кг	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1054GT-RX	43	RX-63B-T	0.5-1.0	0.05	1,6 $\text{м}^3/\text{год}$ (7 GPM)	20 л	107	264x264x1556	По запису
Bluefilters-1252GT-RX	62	RX-63B-T	0.8-1.2	0.07	2,2 $\text{м}^3/\text{год}$ (10 GPM) 20-6 хв	20 л	143	311x311x1508	По запису
Bluefilters-1354GT-RX	71	RX-63B-T	1.0-1.6	0.08	2,8 $\text{м}^3/\text{год}$ (25 GPM)	20 л	161	338x338x1556	По запису
Bluefilters-1465GT-RX	85	RX-63B-T	1.4-2.0	0.1	3,4 $\text{м}^3/\text{год}$ (15 GPM)	20 л	197	365x365x1844	По запису
Bluefilters-1665GT-RX	114	RX-63B-T	1.6-2.6	0.13	3,4 $\text{м}^3/\text{год}$ (15 GPM)	136 л	263	416x416x1844	По запису
Bluefilters-2072GT-RX	198	RX-74A-T	2.2-4.4	0.22	5,7 $\text{м}^3/\text{год}$ (25 GPM) 20-6 хв	136 л	376	518x518x2032	По запису
Bluefilters-2472GT-RX	255	RX-75A-T 2"	2.8-5.6	0.28	8,4 $\text{м}^3/\text{год}$ (37 GPM) 20-6 хв	Пост. рег.	506	620x620x2032	По запису
Bluefilters-3072GT-RX	397	RX-77A-T 2"	4.4-8.8	0.44	13,6 $\text{м}^3/\text{год}$ (60 GPM)	Пост. рег.	773	772x772x2032	По запису
Bluefilters-3672GT-RX	566	RX-77A-T 2"	6.4-12.8	0.64	19,3 $\text{м}^3/\text{год}$ (85 GPM)	Пост. рег.	986	924x924x2032	По запису

Еквівалент заліза (мг/л) = 1 x вміст Fe (мг/л) + 2x вміст Mn (мг/л) Визначення швидкості фільтрації на основі еквівалента заліза:

Еквівалент заліза	Швидкість фільтрації
0,2 мг/л	18м/год
0,5 мг/л	15 м/год
1,0 мг/л	12 м/год
1,5 мг/л	10 м/год
2,0 мг/л	8 м/год

Поверхня, необхідна для фільтрації (м^2) = об'єм потоку ($\text{м}^3/\text{год}$) / швидкість фільтрації (м/год).

Загальна характеристика: Зворотна промивка наповнювача: мін. 60-70 м/год

Висота підкладки: 60-90 см.

Рівень рН у воді: 6,2-8,5

Вільний об'єм: мінімум половина від висоти підкладки

Вода на вході не повинна містити масел та поліфосфатів.

Для регенерації необхідно: 2,5- 3 г KMnO_4 / л фільтруючого матеріалу

Розчинення KMnO_4 : у воді при температурі 10°C 30 г KMnO_4 на літр води



Bluefilters BD Iron



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА, МАРГАНЦЮ ТА ПОМ'ЯГШЕННЯ ВОДИ

Системи фільтрації для видалення заліза, марганцю та пом'якшення води з наповнювачем Crystal Right та BlueMix:

Номер товару	Серія Bluefilters Компакт		Тип мікро-процесора	Приєднання	Розміри	Продукт. м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. BlueMix, л	Найменування					
Bluefilters-SA04BM	5	Фільтр кабінетного типу для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	195x405x460	0,2-0,4	По запису
Bluefilters-AT04BM	5	Фільтр кабінетного типу для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	AT34 із встановленням часу	3/4"	195x405x460	0,2-0,4	По запису
Bluefilters-AV04BM	5	Фільтр кабінетного типу для захисту побутової техніки, із запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	195x405x460	0,2-0,4	По запису

Номер товару	Серія Bluefilters SILVER		Тип мікро-процесора	Приєднання	Розміри	Продукт. м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. BlueMix, л	Найменування					
Bluefilters-KS15-AT08BM	8	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,6-0,8	По запису
Bluefilters-KS20-AT12BM	15	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	0,8-1,2	По запису
Bluefilters-KS30-AT15BM	20	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	1,2-1,5	По запису
Bluefilters-KS15-AV08BM	8	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,6-0,8	По запису
Bluefilters-KS20-AV12BM	15	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	0,8-1,2	По запису
Bluefilters-KS30-AV15BM	20	Побутовий кабінетний фільтр, синя кришка, запобіжний клапан, без by-pass	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	1,2-1,5	По запису

Умови використання **BlueMix**:

Рівень pH: 6.5 - 8,5

Регенерація устаткування відбувається регенеруючими таблетками.

Термін дії наповнювача BlueMix 2-5 років.



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА, МАРГАНЦЮ ТА ПОМ'ЯГШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Серія Bluefilters GOLD		Тип мікро-процесора	Приєднання	Розміри	Продукт. м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. Crystal Right, л	Найменування					
Bluefilters-Mini5CR	6	Побутовий фільтр, з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,4-0,6	По запитову
Bluefilters-Mini10CR	8	Побутовий фільтр, з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,6-0,8	По запитову
Bluefilters-KG20-AV06CR	6	Побутовий кабінетний фільтр з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,4-0,6	По запитову
Bluefilters-KG30-AV08CR	8	Побутовий кабінетний фільтр з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням і часу та кількості води	3/4"	225x440x646	0,6-0,8	По запитову
Bluefilters-KG40-AV12CR	15	Побутовий кабінетний фільтр з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	0,8-1,2	По запитову
Bluefilters-KG50-AV15CR	20	Побутовий кабінетний фільтр з клапаном by-pass, запобіжним клапаном	AV34 із встановленням часу та кількості води	3/4"	225x440x1110	1,2-1,5	По запитову
Bluefilters-KG30-AV15CR	8	Побутовий кабінетний фільтр з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x646	1,0-1,5	По запитову
Bluefilters-KG40-AV20CR	20	Побутовий кабінетний фільтр з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x1110	1,5-2,0	По запитову
Bluefilters-KG50-AV25CR	25	Побутовий кабінетний фільтр з вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1 із встановленням часу та кількості води	1"	320x500x1140	2,0-2,5	По запитову

Номер товару	Серія Bluefilters PLATINUM		Тип мікро-процесора	Приєднання	Розмір	Продукт. м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. Crystal Right, л	Найменування					
Bluefilters-KP25-AV12CR	8	Побутовий кабінетний фільтр, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x646	0,8-1,2	По запитову
Bluefilters-KP40-AV20CR	20	Побутовий кабінетний фільтр, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	225x440x1110	1,5-2,0	По запитову
Bluefilters-KP50-AV25CR	25	Побутовий кабінетний фільтр, з регенерацією зворотнім потоком, вбудованим монтажним блоком, запобіжним клапаном	AV1P зворотного струму із встановленням часу та кількості води	1"	320x500x1140	2,5-2,5	По запитову



ФІЛЬТРИ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА, МАРГАНЦЮ ТА ПОМ'ЯГШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Серія Bluefilters NEW		Тип мікро-процесора	Приєднання	Розмір	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. Crystal Right , л	Найменування					
Bluefilters-KN15-AVB08CR	8	Фільтр з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановлен-ням часу та кількості води	3/4"	225x440x 646	0,6-0,8	По запиті
Bluefilters-KN25-AVB12CR	15	Фільтр з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановлен-ням часу та кількості води	3/4"	225x440x 1110	0,8-1,2	По запиті
Bluefilters-KN30-AVB15CR	20	Фільтр з синьою під світлою, LCD монітором, запобіжним клапаном і клапаном by-pass, подача жорсткої води під час регенерації	AV34B із встановлен-ням часу та кількості води	3/4"	225x440x 1110	1,2-1,5	По запиті

НАПІВААВТОМАТИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ ЗАЛІЗА, МАРГАНЦЮ ТА ПОМ'ЯКШЕННЯ ВОДИ

Номер товару	Серія «Напівавтомат»		Тип мікро-процесора (блоку керування)	Приєднання	Розміри	Робочий потік м ³ /год	Ціна, грн
	Наповн. BlueMix , л	Найменування					
Bluefilters-SA04BM	5	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	195x405x 460	0,2-0,4	По запиті
Bluefilters-SA08BM	8	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 646	0,6-0,8	По запиті
Bluefilters-SA12BM	15	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 1110	0,8-1,2	По запиті
Bluefilters-SA15BM	20	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	225x440x 1110	1,2-1,5	По запиті
Bluefilters-SA18BM	25	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	320x500x 1140	1,5-1,8	По запиті
Bluefilters-SA20BM	30	Кабінетний фільтр, розроблений для захисту устаткування, із запобіжним клапаном	SA34 напівавтомат	3/4"	320x500x 1140	1,8-2,0	По запиті

Тип	Найменування	Ціна, грн
RX-69C Controler	Пристрій для програмування до блоку керування RX-69C- (через порт USB)	По запиті

Умови використання **Crystal Right**:

Рівень pH: 6.0 - 10,0

Регенерація устаткування відбувається регенеруючими таблетками.

Термін дії наповнювача Crystal Right 10 років.



ПРОМИСЛОВІ ОДНОБАЛОННІ КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Однобалонні комбіновані системи з таймером та блоком керування RX								
Номер товару	Наповн. BlueMix, л	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт. м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Ціна, грн
Bluefilters-BD30TBM-RX	28	10/44	RX-65B-T 3/4"		1.4-1.8	5.9	264x264x1296	По запису
Bluefilters-BD40TBM-RX	43	10/54	RX-65B-T 3/4"		1.7-2.3	7.3	264x264x1556	По запису
Bluefilters-BD60TBM-RX	61	12/48	RX-63B-T 1"		2.1-3.0	11.9	311x311x1402	По запису
Bluefilters-BD75TBM-RX	74	13/54	RX-63B-T 1"		3.0-3.8	15.5	338x338x1556	По запису
Bluefilters-BD100TBM-RX	98	14/65	RX-63B-T 1"		3.8-4.5	17.9	365x365x1844	По запису
Bluefilters-BD120TBM-RX	115	16/65	RX-63B-T 1"		4.5-5.5	23.8	416x416x1844	По запису

Однобалонні комбіновані системи з можливістю встановлення кількості води та блоком керування RX								
Номер товару	Наповн. BlueMix, л	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Ціна, грн
Bluefilters-BD30VBM-RX	28	10/44	RX-65B-V 3/4"		1.2-1.8	5.9	264x264x1296	По запису
Bluefilters-BD40VBM-RX	43	10/54	RX-65B-V 3/4"		1.8-2.4	7.3	264x264x1556	По запису
Bluefilters-BD60VBM-RX	61	12/48	RX-63B-V 1"		2.4-3.2	11.9	311x311x1402	По запису
Bluefilters-BD75VBM-RX	74	13/54	RX-63B-V 1"		3.2-3.8	15.5	338x338x1556	По запису
Bluefilters-BD100VBM-RX	98	14/65	RX-63B-V 1"		3.8-4.5	17.9	365x365x1844	По запису
Bluefilters-BD120VBM-RX	115	16/65	RX-63B-V 1"		4.5-5.5	23.8	416x416x1844	По запису
Bluefilters-BD150VBM-RX	147	18/65	RX-74A-V 2"		5.5-7.0	32.5	467x467x1844	По запису
Bluefilters-BD200VBM-RX	189	20/72	RX-74A-V 2"		8.0-9.5	46.7	518x518x2032	По запису



Кільк. шт	Номер товару	Кількість точок водозабору в житловому будинку(МАХ)	Примітки
1 шт	Bluefilters-40VBM-RX	4-5* точок	Вбудовано у систему by-pass
2 шт	Bluefilters-40VBM-RX	8-10* точок	Паралельно вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-120VBM-RX	15-25* точок	Вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-200VBM-RX	20-30* точок	Вбудовано у систему by-pass

* може бути менше, залежно від аналізу води (жорсткості, заліза і т.д.)



ПРОМИСЛОВІ ОДНОБАЛОННІ КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Однобалонні комбіновані системи з таймером та блоком керування RX								
Номер товару	Напов. Crystal Right, л	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт. м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Ціна, грн
Bluefilters BD30TCR-RX	30	10/44	RX-65B-T 3/4"		1.4-1.8	5.9	264x264x1296	По запису
Bluefilters-BD40TCR-RX	40	10/54	RX-65B-T 3/4"		1.7-2.3	7.3	264x264x1556	По запису
Bluefilters-BD60TCR-RX	60	12/48	RX-63B-T 1"		2.1-3,0	11.9	311x311x1402	По запису
Bluefilters-BD75TCR-RX	75	13/54	RX-63B-T 1"		3.0-3.8	15.5	338x338x1556	По запису
Bluefilters-BD100TCR-RX	100	14/65	RX-63B-T 1"		3.8-4.5	17,9	365x365x1844	По запису
Bluefilters-BD120TCR-RX	120	16/65	RX-63B-T 1"		4.5-5.5	23,8	416x416x1844	По запису

Однобалонні комбіновані системи з можливістю встановлення кількості води та блоком керування RX								
Номер товару	Напов. Crystal Right, л	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри	Ціна, грн
Bluefilters-BD30VCR-RX	30	10/44	RX-65B-V 3/4"		1.2-1.8	5.9	264x264x1296	По запису
Bluefilters-BD40VCR-RX	40	10/54	RX-65B-V 3/4"		1.8-2.4	7.3	264x264x1556	По запису
Bluefilters-BD60VCR-RX	60	12/48	RX-63B-V 1"		2.4-3.2	11.9	311x311x1402	По запису
Bluefilters-BD75VCR-RX	75	13/54	RX-63B-V 1"		3.2-3.8	15.5	338x338x1556	По запису
Bluefilters-BD100VCR-RX	100	14/65	RX-63B-V 1"		3.8-4.5	17.9	365x365x1844	По запису
Bluefilters-BD120VCR-RX	120	16/65	RX-63B-V 1"		4,5-5.5	23.8	416x416x1844	По запису
Bluefilters-BD150VCR-RX	150	18/65	RX-74A-V 2"		5.5-7.0	32.5	467x467x1844	По запису
Bluefilters-BD200VCR-RX	200	20/72	RX-74A-V 2"		8.0-9.5	46.7	518x518x2032	По запису



Кільк. шт	Номер товару	Кількість точок водозабору в житловому будинку (MAX)	Примітки
1 шт	Bluefilters-40VCR-RX	4-5* точок	Вбудовано у систему by-pass
2 шт	Bluefilters-40VCR-RX	8-10* точок	Паралельно вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-120VCR-RX	15-25* точок	Вбудовано у систему by-pass
1 шт	Bluefilters-200VCR-RX	20-30* точок	Вбудовано у систему by-pass

* може бути менше, залежно від аналізу води (жорсткості, заліза і т.д.)



ПРОМИСЛОВІ ДВОБАЛОННІ КОМБІНОВАНІ ФІЛЬТРИ ПІДВИЩЕНОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Двобалонні комбіновані системи з наповнювачем BlueMix , блоком керування RX та можливістю встановлення кількості води								
Номер товару	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт. м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри баллону	Вага кг	Ціна, грн
Bluefilters-BD30DVBM-RX	2x10/44	RX-65A-V 3/4"		1.2-1.8 макс.3.6	5.9	264x264x1296	74	По запису
Bluefilters-BD40DVBM-RX	2x10/54	RX-65A-V 3/4"		1.8-2.4 макс.4.8	7.3	264x264x1556	113	По запису
Bluefilters-BD60DVBM-RX	2x12/48	RX-65A-V 3/4"		2.4-3.2 макс.6.4	11.9	311x311x1402	146	По запису
Bluefilters-BD75DVBM-RX	2x13/54	RX-63A-V 1"		3.2-3.8 макс.7.6	15.5	338x338x1556	185	По запису
Bluefilters-BD100DVBM-RX	2x14/65	RX-63A-V 1"		3.8-4.5 макс.9.0	17.9	365x365x1844	239	По запису
Bluefilters-BD120DVBM-RX	2x16/65	RX-63A-V 1"		4.5-5.5 макс.11.0	23.8	416x416x1844	281	По запису
Bluefilters-BD150DVBM-RX	2x18/65	RX-74A-V 6/4"		5.5-7.0 макс.14.0	32.5	467x467x1844	345	По запису
Bluefilters-BD200DVBM-RX	2x20/72	RX-74A-V 6/4"		8.0-9.5 макс.19.0	46.7	518x518x2032	448	По запису
Bluefilters-BD325DVBM-RX	2x24/72	RX-77A-V 2"		9.5-12.0 макс.24.0	72	620x620x2032	702	По запису
Bluefilters-BD475DVBM-RX	2x30/72	RX-77A-V 2"		12.0-15.0 макс.30.0	96	772x772x2032	1018	По запису
Bluefilters-BD675DVBM-RX	2x36/72	RX-77A-V 2"		15.0-18.0 макс.36.0	108	924x924x2032	1450	По запису

У разі замовлення систем з більшою потужністю звертайтеся зі своїми пропозиціями до нас.

Двобалонні комбіновані системи з наповнювачем Crystal Right , блоком керування RX та можливістю встановлення кількості води								
Номер товару	Балон	Блок керування/приєднання	Об'єм сольового танка	Продукт. м ³ /год	Витрати солі кг/реген.	Розміри баллону	Вага кг	Ціна, грн
Bluefilters-BD30DVBM-RX	2x10/44	RX-65A-V 3/4"		1.2-1.8 макс.3.6	5.9	264x264x1296	70	По запису
Bluefilters-BD40DVBM-RX	2x10/54	RX-65A-V 3/4"		1.8-2.4 макс.4.8	7.3	264x264x1556	106	По запису
Bluefilters-BD60DVBM-RX	2x12/48	RX-65A-V 3/4"		2.4-3.2 макс.6.4	11.9	311x311x1402	130	По запису
Bluefilters-BD75DVBM-RX	2x13/54	RX-63A-V 1"		3.2-3.8 макс.7.6	15.5	338x338x1556	169	По запису
Bluefilters-BD100DVBM-RX	2x14/65	RX-63A-V 1"		3.8-4.5 макс.9.0	17.9	365x365x1844	230	По запису
Bluefilters-BD120DVBM-RX	2x16/65	RX-63A-V 1"		4.5-5.5 макс.11.0	23.8	416x416x1844	261	По запису
Bluefilters-BD150DVBM-RX	2x18/65	RX-74A-V 6/4"		5.5-7.0 макс.14.0	32.5	467x467x1844	332	По запису
Bluefilters-BD200DVBM-RX	2x20/72	RX-74A-V 6/4"		8.0-9.5 макс.19.0	46.7	518x518x2032	421	По запису
Bluefilters-BD325DVBM-RX	2x24/72	RX-77A-V 2"		9.5-12.0 макс.24.0	72	620x620x2032	678	По запису
Bluefilters-BD475DVBM-RX	2x30/72	RX-77A-V 2"		12.0-15.0 макс.30.0	96	772x772x2032	968	По запису
Bluefilters-BD675DVBM-RX	2x36/72	RX-77A-V 2"		15.0-18.0 макс.36.0	108	924x924x2032	1351	По запису

У разі замовлення систем з більшою потужністю звертайтеся зі своїми пропозиціями до нас.



Системи фільтрації води для видалення нітратів.

Побутові системи фільтрації для видалення нітратів кабінетного типу.

Номер товару	Смола, л	Електронний блок/приєднання	Продукт. м ³ /год	Кільк. води, виробл. між двома регенераціями	Вага, кг	Об'єм сольового танку	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-835NV-RX	20	RX-63B-V 1"	0,6-1,2	185/ (NO ₃ +SO ₄) 185/ (нітрат+сульфат)	47	вбудований	225x440x1110	По запису
Bluefilters-1035NV-RX	25	RX-63B-V 1"	0.8-1.6	225/ (NO ₃ +SO ₄) 225/ (нітрат+сульфат)	55	вбудований	320x500x1140	По запису

Промислові системи фільтрації води для видалення нітратів.

Номер товару	Смола л	Електронний блок/приєднання	Продукт. м ³ /год	Кільк. води, виробл. між двома регенераціями	Вага, кг	Об'єм сольового танку	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1054NV-RX	37	RX-63B-V 1"	1.0-2.0	330/ (NO ₃ +SO ₄) 330/ (нітрат+сульфат)	70		264x264x1556	По запису
Bluefilters-1354NV-RX	62	RX-63B-V 1"	2.0-2.5	550 (NO ₃ +SO ₄) 550/ (нітрат+сульфат)	105		338x338x1556	По запису
Bluefilters-1465NV-RX	87	RX-63B-V 1"	2.5-3.5	780/ (NO ₃ +SO ₄) 780/ (нітрат+сульфат)	140		365x365x1844	По запису

Кількість води, виробленої між двома регенераціями = (літр смоли x 9) / (NO₃+SO₄²⁻) Вміст нового хлориду = (NO₃⁻ / 62 + SO₄²⁻ / 48) x Cl

ПРОМИСЛОВІ ВУГІЛЬНІ (СОБЦІОННІ) ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ГРАВІЙНІ ФІЛЬТРИ

Системи вугільної фільтрації води з таймером та електронним блоком RX								
Номер товару	Активоване вугілля л	Електронний блок/приєднання	Продуктивн. м ³ /год	Поверхня м ²	Потік зворотної промивки	Вага кг	Розмір	Ціна, грн
Bluefilters-1054AT-RX	45	RX-67B-T 1"	0.5-1.0	0.05	1,1 м ³ /год (5 GPM) 20-6 хв	42	264x264x1556	По запису
Bluefilters-1354AT-RX	72	RX-67B-T 1"	0.8-1.6	0.08	1,6 м ³ /год (7 GPM) 20-6 хв	70	338x338x1556	По запису
Bluefilters-1465AT-RX	90	RX-67B-T 1"	1.0-2.0	0.1	2,3 м ³ /год (10 GPM) 20-6 хв	85	365x365x1844	По запису
Bluefilters-1665AT-RX	120	RX-67B-T 1"	1.3-2.6	0.13	2,9 м ³ /год (13 GPM) 20-6 хв	110	416x416x1844	По запису
Bluefilters-2072AT-RX	180	RX-75A-T 2"	2.2-4.4	0.22	5,7 м ³ /год (25 GPM) 20-6 хв	170	518x518x2032	По запису
Bluefilters-2472AT-RX	240	RX-77A-T 2"	2.8-5.6	0.28	7,2 м ³ /год (32 GPM) 20-6 хв	220	620x620x2032	По запису
Bluefilters-3072AT-RX	360	RX-77A-T 2"	4.4-8.8	0.44	12,5 м ³ /год (55 GPM) 20-6 хв	330	772x772x2032	По запису
Bluefilters-3672AT-RX	540	RX-77A-T2"	6.4-12.8	0.64	17 м ³ /год (75 GPM) 20-6 хв	500	924x924x2032	По запису



Автоматично керуючі клапана RX Керамічне покриття

Номер товару	Найменування	Ціна, грн
Керуючі клапана RX Керамічне покриття		
Для пом'ягчення		
RX63B-1	Управляюча голова RX63B-1, за часу, 1"	По запуску
RX63B-3+B	Управляюча голова RX63B-3+B, с by-pass, 1"	По запуску
RX65B-1	Управляюча голова RX65B-1, за часу, 3/4"	По запуску
RX65B-3	Управляюча голова RX65B-3, за обсягом, 3/4"	По запуску
RX65B-3+B	Управляюча голова RX65B-3+B, с by-pass, 3/4"	По запуску
RX69C	Управляюча голова RX69C, півавтомат, 3/4"	По запуску
RX69C-C	Програматор до голови RX69C, USB	По запуску
RX73A-3	Управляюча голова RX73A-3 (TWIN), за обсягом, 1"	По запуску
RX74A	Управляюча голова RX74A, за обсягом, 2"	По запуску
Для фільтрації		
RX67B-1	Управляюча голова RX67B-1, таймерний, 1"	По запуску
RX75A-1	Управляюча голова RX75B-1, таймерний, 2"	По запуску
RX79B	Управляюча голова RX79B, об'ємно-таймерний, 3/4"	По запуску

